


HMTLDir 1.4

Dieses Programm dient dazu, Verzeichnisse in HTML-Indexdateien zu schreiben,

- um sich mittels eines Browsers bequem durch den Verzeichnisdschungel bewegen zu können
- oder Indizes für zu brennende CDs zu erstellen.

Eine Hilfefunktion ist in diesem Programm nicht vorgesehen, weil es so einfach aufgebaut ist, daß es jeglicher Hilfe entbehrt. Dennoch einige Erläuterungen zum Funktionsumfang :

Die gewählten Einstellungen werden in der Windows-Registry unter dem Schlüssel HKLM/Software/KSH/HTMLDir für den nächsten Programmstart gespeichert. Insbesondere ist hier auch das Programmverzeichnis abgespeichert. Dieses ist wichtig, damit die Hintergrund- und Icon-Bitmaps für die korrekte Darstellung der HTML-Datei gefunden werden können.



Mit der Listbox für die vorhandenen Laufwerke wird das Laufwerk angegeben, in dem sich das/die zu indizierende Verzeichnis(se) befinden.

Mit der rechts daneben liegenden Listbox wird das zu indizierende Verzeichnis durch Doppelklick ausgewählt.

☐ Unterverzeichnisse mit einlesen

Soweit gewünscht, können durch Anklicken der entsprechenden Option auch die unter dem gewählten Verzeichnis liegenden Unterverzeichnisse mit eingelesen und indiziert werden.

☒ nur Sounddateien (MP3, M3U, WAV, MID)

Desweiteren kann durch Anklicken des Optionsfeldes angegeben, ob alle Dateien oder nur Sounddateien (zur Zeit MP3, M3U, WAV, MID) in die Indexdatei mit aufgenommen werden sollen. Die Indexdateien selbst sowie Autorun-Dateien und das dazu gehörigen Verzeichnis \AUTORUN bleiben dabei unberücksichtigt.

☐ AUTORUN.INF und Bildverzeichnis erstellen

Falls HTMLDir verwendet werden soll, um Indizes für CDs zu erstellen, wird zum einen ein Verzeichnis AUTORUN erzeugt, in das die benötigten Bilddateien sowie ein kleines Startprogramm, das für die Autorun-Funktion gebraucht wird, geschrieben werden.

Falls diese Option aktiviert ist, werden in den Indexdateien nur relative Verzeichnisbezüge verwendet, um von dem Laufwerksbuchstaben des CD-Laufwerks und von der ursprünglichen Pfadstruktur unabhängig sein.

Falls eine Festplatte indiziert werden soll, werden die absoluten Pfade verwendet. Diese sind auf einer CD später nicht brauchbar.

Sobald Laufwerk und Pfad und die gewünschten Optionen gewählt sind, wird das Programm mit dem Button

HTML erstellen

gestartet.

Man sollte beachten, daß es bei großen Datenmengen schon mal einige Minuten dauern kann, bis das Programm seine Arbeit erledigt hat. Aber keine Angst, es hält sich in Grenzen – natürlich abhängig von der verwendeten Hardware.

Eine Pausen- oder Abbruchfunktion ist nicht vorgesehen.

Sobald die Indexdateien erstellt worden sind, kann ein weiterer Durchlauf mit anderen Verzeichnissen gestartet oder das Programm beendet werden.

Falls die Funktion „AUTORUN.INF erstellen“ gewählt worden ist, empfiehlt es sich, einen speziellen Ordner anzulegen, in dem sich die zu brennenden Unterverzeichnisse und Dateien befinden. Mit dem DOS-Befehl SUBST weist man diesem Ordner einen Laufwerksbuchstaben zu und läßt HTMLDir auf dieses Laufwerk zugreifen.

Diesen Ordner kann man dann mitsamt den erzeugten Autorun-Funktionen und dem Bildverzeichnis auf eine CD brennen. Das Verzeichnis AUTORUN und die Datei Autorun.inf müssen auf jeden Fall mit auf die CD gebrannt werden.

Disclaimer

Copyright © 2001 Christoph Kummetat HTMLDir@gmx.de

Dieses Programm ist Freeware. Es darf kostenlos unter der Voraussetzung, daß es nicht verändert oder dekompiert wird, verwendet werden.

Jedoch würde sich der Autor über eine eMail und Kommentare zu dem Programm freuen. Finanzielle Zuwendungen werden auch nicht abgelehnt.... :-))

Alle Rechte an diesem Programm und den Quellcodes liegen und verbleiben beim Autor.

Die Veröffentlichung auf kostenlosen Free- oder Shareware-CDs ist unter der Voraussetzung, daß dem Autor des Programmes ein kostenloses Exemplar dieser CD zugesandt wird, gestattet.

Es ist aber nicht gestattet, dieses Programm ohne vorherige Genehmigung des Autors auf kommerziellen, kostenpflichtigen CDs zu veröffentlichen.

Ebenfalls ist die Weitergabe des Programms als Zugabe zu kostenpflichtigen Programmen und Leistungen nur mit vorheriger Zustimmung des Autors gestattet.

Bitte wenden Sie sich im Vorfeld der geplanten Verbreitung dieses Programmes über die eMail-Adresse HTMLDir@gmx.de an den Autor.

Falls bei der Verwendung von HTMLDir Fehler auftreten oder Sie Verbesserungsvorschläge haben, wenden Sie sich über HTMLDir@gmx.de an den Autor.

Dieses Programm wird „so wie es ist“ zur Verfügung gestellt. Der Autor übernimmt keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Funktionalität des Programmes. Die Verwendung des Programmes geschieht auf eigene Verantwortung und der Autor übernimmt in keinem Fall jedwelche Verantwortung oder Gewährleistung, falls durch den Einsatz des Programmes Schäden an Hard- oder Software - auch finanzieller Natur - verursacht werden oder worden sind.

Das Programmarchiv und alle Dateien wurden vor der Veröffentlichung auf Virenfreiheit geprüft. Dennoch empfiehlt es sich, die Dateien Vor der Installation mit einem Virenschanner zu prüfen, da nicht nachzuvollziehen ist, wer die Archive oder die Dateien „in den Händen“ hatte.

Mit der Installation der Programmdateien erklärt sich der Benutzer mit den aufgeführten Bedingungen einverstanden.