



Zulässige Montagestützweiten für Plattendecken mit ALD-Gitterträgern Obergurt Ø 10 mm

ALD-Gitterträger Obergurte Ø 10 mm, Diagonalen 2 x Ø 5 mm, Untergurte 2 x Ø 5 mm
Fertigplattendicke >= 5 cm

Zwischenwerte können interpoliert werden

Träger- abstand Cm	Träger- höhe cm	zulässige Montagestützweiten (m) bei einer Gesamtdicke von										
		12	14	16	18	20	22	24	26	30	35	40
75	7	1,99	1,94	1,88	1,81							
	9		2,05	1,99	1,81	1,63	1,48	1,36				
	11			2,02	1,81	1,63	1,48	1,36	1,25	1,08		
	13				1,81	1,63	1,48	1,36	1,25	1,08		
	15					1,63	1,48	1,36	1,25	1,08		
	17						1,48	1,36	1,25	1,08		
62,5	19							1,36	1,25	1,08		
	7	2,10	2,03	1,98	1,94							
	9		2,15	2,09	2,05	1,95	1,77	1,63				
	11			2,21	2,12	1,95	1,77	1,63	1,50	1,30	1,12	
	13				2,12	1,95	1,77	1,63	1,50	1,30	1,12	
	15					1,95	1,77	1,63	1,50	1,30	1,12	
60	17						1,77	1,63	1,50	1,30	1,12	
	19							1,63	1,50	1,30	1,12	
	7	2,12	2,06	2,00	1,96							
	9		2,17	2,12	2,07	2,03	1,85	1,69				
	11			2,23	2,16	2,03	1,85	1,69	1,56	1,36	1,16	1,02
	13				2,16	2,03	1,85	1,69	1,56	1,36	1,16	1,02
55	15					2,03	1,85	1,69	1,56	1,36	1,16	1,02
	17						1,85	1,69	1,56	1,36	1,16	1,02
	19							1,69	1,56	1,36	1,16	1,02
	7	2,16	2,10	2,04	2,00							
	9		2,22	2,16	2,11	2,07	2,02	1,85				
	11			2,28	2,23	2,16	2,02	1,85	1,71	1,48	1,27	1,11
50	13				2,26	2,17	2,02	1,85	1,71	1,48	1,27	1,11
	15					2,17	2,02	1,85	1,71	1,48	1,27	1,11
	17						2,02	1,85	1,71	1,48	1,27	1,11
	19							1,85	1,71	1,48	1,27	1,11
	7	2,22	2,15	2,09	2,04							
	9		2,27	2,21	2,16	2,11	2,07	2,03				
40	11			2,33	2,28	2,23	2,18	2,03	1,88	1,63	1,39	1,22
	13				2,37	2,27	2,19	2,03	1,88	1,63	1,39	1,22
	15					2,27	2,19	2,03	1,88	1,63	1,39	1,22
	17						2,19	2,03	1,88	1,63	1,39	1,22
	19							2,03	1,88	1,63	1,39	1,22
	7	2,35	2,28	2,21	2,16							
33	9		2,41	2,34	2,29	2,24	2,19	2,15				
	11			2,47	2,41	2,36	2,32	2,27	2,24	2,03	1,74	1,53
	13				2,65	2,54	2,45	2,37	2,29	2,03	1,74	1,53
	15					2,54	2,45	2,37	2,29	2,03	1,74	1,53
	17						2,45	2,37	2,29	2,03	1,74	1,53
	19							2,37	2,29	2,03	1,74	1,53
33	7	2,48	2,40	2,33	2,27							
	9		2,54	2,47	2,38	2,30	2,22	2,15				
	11			2,57	2,46	2,37	2,29	2,22	2,15	2,04	1,92	1,82
	13				2,50	2,41	2,33	2,25	2,19	2,07	1,95	1,85
	15					2,41	2,33	2,25	2,19	2,07	1,95	1,85
	17						2,33	2,25	2,19	2,07	1,95	1,85
33	19							2,25	2,19	2,07	1,95	1,85

Gebr. Lotter KG
Abteilung Betonstahl
Waldäcker 15 · 71631 Ludwigsburg
Telefon (07141) 406 - 250
Telefax (07141) 406 - 430

Internet : <http://www.lotter.de>
eMail : betonstahl@lotter.de

Verkaufsbüro Kummestat
Rödelheimer Landstraße 75-85
60486 Frankfurt am Main
Telefon (069) 71 91 524 - 0
Telefax (069) 71 91 524 - 19

Internet : <http://www.kummestat.de>
eMail : stahl@kummestat.de

Kontoverbindungen :
Kreissparkasse Ludwigsburg
(BLZ 604 500 50) 835
Swift-Code : SOLA DE 51 LBG
IBAN : 64 604 500 500 000 000 835

Volksbank Ludwigsburg
(BLZ 604 901 50) 480 623 007
Landesbank Bad.-Württ.
(BLZ 600 501 01) 8 001 276
Postbank Stuttgart
(BLZ 600 100 70) 14 49-704

Ust-IdNr. :
DE 146 139 247
Handelsregister
AG Stuttgart HRA 200050