



Zulässige Montagestützweiten für Plattendecken mit ALD-Gitterträgern Obergurt Ø 08 mm

ALD-Gitterträger Obergurte Ø 8 mm, Untergurte 2 x >= Ø 5 mm, Diagonalen 2 x >= Ø 5 mm
Fertigplattendicke >= 5 cm

Zwischenwerte können interpoliert werden

Träger- abstand cm	Träger- höhe cm	zulässige Montagestützweiten (m) bei einer Gesamtdicke von										
		12	14	16	18	20	22	24	26	30	35	40
75	7	1,67	1,55	1,46	1,40							
	9		1,60	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28				
	11			1,52	1,45	1,39	1,34	1,29	1,25	1,08		
	13				1,46	1,40	1,35	1,31	1,25	1,08		
	15					1,43	1,37	1,33	1,25	1,08		
	17						1,40	1,35	1,25	1,08		
62,5	19							1,36	1,25	1,08		
	7	1,87	1,80	1,68	1,58							
	9		1,85	1,73	1,63	1,54	1,47	1,41				
	11			1,75	1,65	1,56	1,49	1,43	1,37	1,28	1,12	
	13				1,67	1,58	1,51	1,45	1,39	1,29	1,12	
	15					1,62	1,54	1,48	1,42	1,30	1,12	
60	17						1,57	1,50	1,45	1,30	1,12	
	19							1,54	1,48	1,30	1,12	
	7	1,90	1,83	1,73	1,63							
	9		1,90	1,78	1,68	1,59	1,52	1,45				
	11			1,80	1,70	1,61	1,54	1,47	1,41	1,32	1,16	1,02
	13				1,72	1,63	1,56	1,49	1,43	1,33	1,16	1,02
55	15					1,67	1,59	1,52	1,46	1,36	1,16	1,02
	17						1,62	1,55	1,49	1,36	1,16	1,02
	19							1,58	1,52	1,36	1,16	1,02
	7	1,92	1,85	1,77	1,67							
	9		1,96	1,83	1,73	1,64	1,56	1,50				
	11			1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,36	1,26	1,11
50	13				1,79	1,70	1,62	1,55	1,49	1,39	1,27	1,11
	15					1,74	1,66	1,59	1,53	1,42	1,27	1,11
	17						1,70	1,63	1,56	1,46	1,27	1,11
	19							1,67	1,61	1,48	1,27	1,11
	7	1,94	1,87	1,81	1,71							
	9		2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54				
40	11			1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,52	1,42	1,31	1,22
	13				1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,45	1,34	1,22
	15					1,83	1,74	1,67	1,60	1,49	1,38	1,22
	17						1,79	1,72	1,65	1,54	1,39	1,22
	19							1,78	1,71	1,59	1,39	1,22
	7	1,98	1,93	1,87	1,82							
33	9		2,07	2,02	1,93	1,83	1,75	1,67				
	11			2,09	2,00	1,90	1,81	1,73	1,67	1,55	1,44	1,34
	13				2,05	1,96	1,87	1,79	1,72	1,60	1,49	1,39
	15					2,04	1,95	1,87	1,80	1,67	1,55	1,45
	17						2,02	1,94	1,87	1,74	1,61	1,51
	19							2,03	1,95	1,82	1,68	1,53
33	7	1,64	1,58	1,52	1,47							
	9		1,69	1,63	1,57	1,52	1,48	1,44				
	11			1,71	1,65	1,60	1,55	1,51	1,47	1,39	1,32	1,26
	13				1,73	1,67	1,62	1,57	1,53	1,45	1,38	1,31
	15					1,76	1,71	1,66	1,61	1,53	1,45	1,38
	17						1,79	1,74	1,69	1,61	1,52	1,44
	19							1,84	1,79	1,70	1,60	1,52

Gebr. Lotter KG
Abteilung Betonstahl
Waldäcker 15 · 71631 Ludwigsburg
Telefon (07141) 406 - 250
Telefax (07141) 406 - 430

Internet : <http://www.lotter.de>
eMail : betonstahl@lotter.de

Verkaufsbüro Kummetat
Rödelheimer Landstraße 75-85
60486 Frankfurt am Main
Telefon (069) 71 91 524 - 0
Telefax (069) 71 91 524 - 19

Internet : <http://www.kummetat.de>
eMail : stahl@kummetat.de

Kontoverbindungen :
Kreissparkasse Ludwigsburg
(BLZ 604 500 50) 835
Swift-Code : SOLA DE 51 LBG
IBAN : 64 604 500 500 000 000 835

Volksbank Ludwigsburg
(BLZ 604 901 50) 480 623 007
Landesbank Bad.-Württ.
(BLZ 600 501 01) 8 001 276
Postbank Stuttgart
(BLZ 600 100 70) 14 49-704

Ust-IdNr. :
DE 146 139 247
Handelsregister
AG Stuttgart HRA 200050