



## Sortenaufpreisliste für Betonstahl-Lagermatten B500A nach DIN 488-4

gültig ab 25.05.2011

(alle bisherigen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit)

Matten- bezeichnung	Mattengröße in m	Mattengröße in m <sup>2</sup>	Gewicht		Sortenaufpreis €/to
			kg/Matte	kg/m <sup>2</sup>	
Q 188 A	6,00 x 2,30	13,80	41,7	3,02	220,00
Q 257 A	6,00 x 2,30	13,80	56,8	4,12	210,00
Q 335 A	6,00 x 2,30	13,80	74,3	5,38	205,00
Q 424 A	6,00 x 2,30	13,80	84,4	6,12	195,00
Q 524 A	6,00 x 2,30	13,80	100,9	7,31	200,00
Q 636 A	6,00 x 2,35	14,10	132,0	9,36	210,00
R 188 A	6,00 x 2,30	13,80	33,6	2,43	255,00
R 257 A	6,00 x 2,30	13,80	41,2	2,99	245,00
R 335 A	6,00 x 2,30	13,80	50,2	3,64	245,00
R 424 A	6,00 x 2,30	13,80	67,2	4,87	225,00
R 524 A	6,00 x 2,30	13,80	75,7	5,49	220,00

Der Zusatz 'A' bei der Bezeichnung der Lagermatte entspricht Normalduktilität gemäß DIN 1045-1.  
Auf Wunsch können wir das aktuelle Lagermattenprogramm auch in hochduktiler Ausführung liefern.

Betonstahllagermatten können je nach Herstellerwerk eine unterschiedliche Rippung aufweisen  
(z.B. tiefgerippt oder Rippung gemäß DIN 488).

Alle Preise verstehen sich in Euro (€) zuzüglich der zum Tage der Lieferung gültigen Mehrwertsteuer.